

Slangen Bauer - 425 Bar

Bestelnummer	Omschrijving	Lengte in mm	Max. druk	Aansluiting
108-00339	Slang 500-425B-8S-SW-Unim-Getest	500	425 Bar	8S
108-00579	Slang 800-425B-8S-SW-Unim-Getest	800	425 Bar	8S
108-00025	Slang 1000-425B-8S-SW-Unim-Getest	1000	425 Bar	8S
108-00174	Slang 1500-425B-8S-SW-Unim-Getest	1500	425 Bar	8S
108-00161	Slang 2000-425B-8S-SW-Unim-Getest	2000	425 Bar	8S
108-00256	Slang 3000-425B-8S-SW-Unim-Getest	3000	425 Bar	8S
108-00269	Slang 5000-425B-8S-SW-Unim-Getest	5000	425 Bar	8S
108-00295	Slang 6000-425B-8S-SW-Unim-Getest	6000	425 Bar	8S
108-00590	Slang 7000-425 B-8S-SW-Unim-Getest	7000	425 Bar	8S
108-00371	Slang 9000-425 B-8S-SW-Unim-Getest	9000	425 Bar	8S
108-00274	Slang 10000-425B-8S-SW-Unim-Getest	10000	425 Bar	8S
108-00304	Slang 12000-425B-8S-SW-Unim-Getest	12000	425 Bar	8S
108-00296	Slang 15000-425B-8S-SW-Unim-Getest	15000	425 Bar	8S
108-00405	Slang 20000-425B-8S-SW-Unim-Getest	20000	425 Bar	8S
108-00587	Slang 25000-425B-8S-SW-Unim-Getest	25000	425 Bar	8S
108-00406	Slang 30000-425 B-8S-SW-Unim-Getest	30000	425 Bar	8S
108-00400	Slang 50000-425B-8S-SW-Unim-Getest	50000	425 Bar	8S

108-00634	Slang 500-6S-6S-450 B	500	450 Bar	6S
-----------	-----------------------	-----	---------	----



- Geschikt voor ademlucht • Fittingen van roestvrij staal • Vet-, olie- en zuurbestendig • Zeer flexibel
- Bruikbaar in een breed temperatuurbereik • Goedkeuring volgens diverse normen • Slanguiteinden voorzien van knikbescherming

Slangen Bauer - 350 Bar

Bestelnummer	Omschrijving	Lengte in mm	Max. druk	Aansluiting
108-00675	Slang 1000-350 B-8S-SW-UNIM-Getest-Oranje	1000	350 Bar	8S
108-00676	Slang 1500-350 B-8S-SW-UNIM-Getest-Oranje	1500	350 Bar	8S
108-00677	Slang 2000-350 B-8S-SW-UNIM-Getest-Oranje	2000	350 Bar	8S



Slangen Bauer - Met staalkabel

Bestelnummer	Omschrijving	Lengte in mm	Max. druk	Aansluiting
108-00647	Slang 1000-425B-8S-SW-Unim-Met Staalkabel	1000	425 Bar	8S
108-00648	Slang 1500-425 B-8S-SW-Unim-Met Staalkabel	1500	425 Bar	8S

